

# Vorratsfahrzeug

## Hangler SDS 350 Plateau Teleskopierung



<b>Artikelnummer</b>	VAHXXX3SBJPRS0044
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Pritsche offen
<b>Preis Netto:</b>	55.000,00 €
<b>MwSt:</b>	10.450,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	65.450,00 €
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	35.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	7.200 kg
<b>Nutzlast:</b>	27.800 kg
<b>Achsen:</b>	3 Achsen
<b>Reifengröße:</b>	385/65 R 22,5"
<b>Federung:</b>	Luftfederung
<b>Laderaumbreite:</b>	2.540 mm
<b>Laderaumlänge:</b>	17.500 mm
<b>Leasing/Mietkauf möglich</b>	Ja
<b>Finanzierung möglich</b>	Ja
<b>Neufahrzeug</b>	Ja



### Weitere Informationen

Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Hauptrahmenverstärkung für 25 to., 11 Paar Haken für Spanngurtbefestigung auf den Querträgern angeschweißt, 23 Paar Zurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 3,5 to 24 to. 2 Gang Stützwinde, Unterlegkeile, Seitenanfahrtschutz, Unterfahrtschutz, Halbschalenkotflügel, Ersatzradhalter, Staufach für Einsteckungen offen, 6 Paar ausziehbare Rungentaschen ausziehbar von Ladebreite 2000 mm auf 3100 mm, 5 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen, 8 Stück Rungentaschen mittig im Boden eingelassen, 4 Stück Rungentaschenquerträger, 3 Paar Rungentaschen an den Längsträgern aussen eingelassen, 6 Stück "Leichtbau"-Steckungen, 12 Stück "Leichtbau"-Steckungen, Werkzeugkasten, 6 Stück Baustahlwinden mit Drahtseil und Gegenhaken

Hauptrahmen FEUERVERZINKT teleskopierbar ausziehbar um max. 4000 mm und ca. alle 500 mm artierbar, pneumatische Bolzenverriegelung + Anzeige für Rahmenverriegelung beidseitig, Handbedienung, Anzeige für pneumatische Rahmenverriegelung beidseitig am Auflieger, zusätzliches Anhänger-Bremsventil vor den Achsen

SAF Scheibenbremsachsen, letzte Achse Nachlaufgelenkt, Achsabstand versetzt 1310/1410 mm, 1. Achse automatische Liftachse

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse  
2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS Wabco, mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion

24 Volt, seitlich gelbe Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht, Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 500 mm

Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, für hohe Punktbelastbarkeit

Stirnwand: 2300 mm hoch

Zulassungsland: Österreich, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot, Schild "Fahrzeug schwenkt aus"

Bei den Bildern handelt es sich um Beispielbilder!

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Hangler Fahrzeugbau Gesellschaft m.b.H.

Pramet 20

4925 Pramet

Tel. 0043 7754/8444-0

Fax. 0043 7754/8444-19