

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 380 Gooseneck 40/45" Typ 2



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Wechselfahrgestellt
Preis Netto:	22.600,00 €
MwSt:	4.294,00 €
Preis Brutto:	26.894,00 €
zul. Gesamtgewicht	38.000 kg
Leergewicht:	5.210 kg
Nutzlast:	32.790 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/55 R22,5
Federung:	Luft
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Fahrgestell Sattel Container, Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Container-Aufnahmen: Heckausschub eingefahren: 1 x 20 Fuß Heckbündig, geringe Sattellast Heckausschub ausgefahren 1. Stufe: 2 x 20 Fuß, 1 x 40 Fuß mit Goosenecktunnel Heckausschub ausgefahren 2. Stufe: 1 x 45 Fuß mit kurzem Goosenecktunnel und überladen nach hinten Heckausschub ausgefahren 2. Stufe + Frontausschub 1. Stufe: 1 x 45 Fuß mit langem Goosenecktunnel und angeschrägten Ecken, kein Transport von Container ohne Tunnel möglich.

Steckadapter für Frontverriegelung, zur Arretierung der Container ohne Tunnel von unten, mit Halterung bei Nichtgebrauch, Frontausschub auf Rollen gelagert, manuell ausziehbar (für 45" Container mit langen Tunnel), Heckausschub auf Rollen gelagert, mit Handkurbel, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, 2 Unterlegkeile mit Halter

Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz Stahl verzinkt, Unterfahrtschutz ausziehbar für 45 Fuß Container, Halbschalenkotflügel mit Antisprayspritzklappen nach EG, Rammschutz am Heck

BPW- oder SAF-Scheibenbremsachsen nach Wahl des Herstellers, mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch
Achsabstand versetzt 1410/1310 mm (Kombinierter Verkehr) bis 44to Zuggesamtgewicht

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage Farbige Leitungsverlegung für leichten Service. Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein

24 Volt, Mehrkammerleuchten, Rück-und Bremslicht in LED, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Zulassungsland: Deutschland, Prügenehmigung nach EG 2007/46, Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE

R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 1120 mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamtlänge ca.: 11250 mm

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511