

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKS 25m³ Thermo



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	38.900,00 €
MwSt:	7.391,00 €
Preis Brutto:	46.291,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	5.900 kg
Nutzlast:	29.100 kg
Achsen:	3 Achsen
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.350 mm
Laderraumlänge:	7.200 mm
Laderaumhöhe:	1.450 mm
Ladevolumen:	25
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen. Curved Frontabschluß, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, Unterlegkeile mit Halter, Unterfahrerschutz pneumatisch, klappbar, mit Handknopf am Fahrzeug, Halbschalenkotflügel, Spritzlappen hinter letzter Achse, Planenstange mit Halterung, 1 Alu Leiter 3 300 mm, mit Halter seitlich, Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser

"Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil, Achslasterkennung im LKW über EBS, ohne LKW instal.

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtungseinseitig in LED-Ausführung mit integrierter "Bommel", seitlich gelbe LED Beleuchtung mit " je 20 LED Dioden pro Leuchte" 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, 2 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht

Niederdruckzylinder max. 250 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung), Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Stahl-Rundmulde in "Wannenform" aus hochverschleißfestem Hardox HB 400/450 Stahl. Schräge Stirnwand mit aussenliegender hydraulischer Zylinderaufnahme. "Membran" - Rückwand, Rückwand als Pendelklappe, außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung. 2 Klemmschrauben mit Knebelverschlüssen seitlich unten.

Seitenwände durchgehend 4 mm stark, Boden durchgehend 5 mm stark, Stehpodest mit Aufstieg Fahrtrichtung links, Mulde in isolierter Ausführung Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten, Aufbaufestigkeit nach EN 12642, 24/7-Service Hotline, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca. 1200 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Gesamthöhe ca. 2960 mm / Gesamtlänge ca. 8200

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511