


Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 380 Kippchassis für 40"



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Wechselfahrgestellt
Preis Netto:	32.900,00 €
MwSt:	6.251,00 €
Preis Brutto:	39.151,00 €
zul. Gesamtgewicht	38.000 kg
Leergewicht:	5.422 kg
Nutzlast:	32.578 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen, Frontverriegelung auf Kipperstempel-Aufnahmebock mit beidseitigen Einweiskeilen, Heckverriegelung auf durchgehender Drehwelle mit Rückzufeder Ohne Hilfsrahmen für selbsttragende Container, Container-Aufnahmen: Verriegelungsquerträger, 2-fach zur Verriegelung von 1 x 40 Fuß Container, 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit halbrunden Unterteil und gerader Anschlußplatte, mit Schubausgleich, Paar Getriebstützfüße hinten, mit halbrunden Unterteil, links und rechts getrennt bedienbar, 2 x Wasserwaage, 1 x links und 1 x rechts auf den Stützfuß hinten, Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrerschutz Aluminium, 2 Unterfahrerschutz Stahl verzinkt, Halbschalenkotflügel, mit Antisprayspritzlappen nach EG, Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden, b=650 / h=520 / t=670 mm

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm. (ohne Schlauchverbindung), kürzerer Zylinder=verkürzter Kippwinkel, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch

Achsabstand versetzt 1410/1310 mm (Kombinierter Verkehr) bis 44to Zuggesamtgewicht, 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage Farbige Leitungsverlegung für leichten Service.

Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW instal.

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten, 1 x 15-polige Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Warntafel nach ECE - 70, ADR Abnahme nach FL/AT mit ADR Warntafel am Heckin COC-Eingetragen, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048

Aufsattelhöhe ca. 1150 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Gesamtlänge ca. 12900 mm

Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511