

Vorratsfahrzeug

Fliegl DHKA 27m³



| | |
|---------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | Produktpalette |
| Fahrzeug/Aufbau: | Kipper |
| Preis Netto: | 31.500,00 € |
| MwSt: | 5.985,00 € |
| Preis Brutto: | 37.485,00 € |
| zul. Gesamtgewicht | 35.000 kg |
| Leergewicht: | 5.100 kg |
| Nutzlast: | 29.900 kg |
| Achsen: | 3 Achsen |
| Reifengröße: | 385/65 R 22,5" |
| Federung: | Luftfederung |
| Laderaumbreite: | 2.440 mm |
| Laderräumlänge: | 7.700 mm |
| Laderräumhöhe: | 1.500 mm |
| Ladevolumen: | 27 |
| Leasing/Mietkauf möglich | Ja |
| Finanzierung möglich | Ja |
| Neufahrzeug | Ja |



Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen. 24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz, klappbar, Halbschalenkotflügel mit Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, 1 Planenstange mit Halterung, 2 Abschlepphaken am Heck

SAF Scheibe mit 430er Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauches, Achsen in Offroad Ausführung

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen", "Feuerverzinkter Liftachs Mechanismus"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil
Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem, Automatische Kippabsenkung mit Absperrventil

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralteuchten hinten
2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, Hydraulik
Hochdruckzylinder max. 250 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung), Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb
Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfestem Material. Schräge Stirnwand, mit außenliegender Zylinderaufnahme. Seitenwände aus 30 mm Hohlkammerprofilen, sauber verschweißt, mit schüttgutabweisenden Oberholprofil. Schaufel- und Besenhalter aussen an Stirnwand. Innen mit Aufstieg an Stirnwand. Schaufel- und Besenhalter aussen an Stirnwand.

Greenline - konische und aerodynamische Muldenform, "Membran" - Rückwand

Rückwand als Pendelklappe, außen aufliegend mit Gummidichtung, 2-facher Hakenverriegelung. Boden 6 mm durchgehend, Stehpodest mit Aufstieg Fahrtrichtung links, Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Zulassungsland: Deutschland

Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig,

Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Aufsattelhöhe ca.: 1200 mm / Gesamtlänge ca.: 8600mm / Gesamtbreite ca.: 2550 mm / Gesamthöhe ca.: 3040 mm

Es handelt sich hierbei um Archivbilder!

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511