

# Vorratsfahrzeug

## Fliegl VTS 400



<b>Artikelnummer</b>	Produktpalette
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Tieflader
<b>Preis Netto:</b>	40.000,00 €
<b>MwSt:</b>	7.600,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	47.600,00 €
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	24.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	8.120 kg
<b>Nutzlast:</b>	15.880 kg
<b>Achsen:</b>	4 Achsen
<b>Reifengröße:</b>	235 / 75 R 17,5"
<b>Federung:</b>	Luftfederung
<b>Laderaumbreite:</b>	2.520 mm
<b>Laderaumlänge:</b>	7.920 mm
<b>Leasing/Mietkauf möglich</b>	Ja
<b>Finanzierung möglich</b>	Ja
<b>Neufahrzeug</b>	Ja



### Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Drehschemel mit kräftigen Kugeldrehkranz, Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Viertelschalenkotflügel vor 1.Achse

Baggerstiellmulde über den Hinterachsen beginnend bis zum Heck, ca. 1800 mm lang, ca. 650 mm breit und ca. 150 mm tief, 1 Staukasten Edelstahl, b=600/h=400/t=500 mm, mit polierter Tür, abschließbar

Verbreiterungen ausziehbar auf 3 000 mm, Staufach für Holzbohlen mittig der Ladefläche, Holzbohlen 70 mm für Verbreiterung auf 3000 mm, 1 Paar Zurrösen auf Kröpfung je 5to9 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to2 x vorne auf Kröpfung 7 x im Tiefbett 2 Paar Zurrpunkte im Hauptrahmen auf Obergurt eingelassen, je 10 to 1 Anfang Tiefbett und 1 x vor Heckanschragung 6 Paar Zurrlöcher im Außenrahmen vom Tiefbett mit je 5 to. (Spanngurteinhängung), Zuggabel mit geprüfter 50 mm Zugöse

4 SAF Trommelbremsachsen, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum Motorwagen, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Stecker vorne, mit Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spuralhalteleuchten hinten, 1 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel, 1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar), 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet

und ausziehbar auf 3 000mm

Kröpfung vorne mit Stahl-/ Riffelblechbelag, danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag, Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden

Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar, mit Holz belegt, Hydraulisch über Zugmaschinen-Nebenantrieb mit Drossel, Hydraulik Anschluss mit SVK-Stecker NW 10/3, inkl. Verbindungsschlauch

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), für Kennzeichenhalter zweizeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Gesamtlänge ca. 11940 mm / Gesamtbreite ca. 2550 mm / Anhängenhöhe ca. 900 mm

Hierbei handelt es sich um Archivbilder!

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-100  
Fax. +49 (0) 36482/830-511