

Vorratsfahrzeug

Fliegl SDS 390

Baustahlmattensattel



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Pritsche offen
Preis Netto:	35.700,00 €
MwSt:	6.783,00 €
Preis Brutto:	42.483,00 €
zul. Gesamtgewicht	35.000 kg
Leergewicht:	5.800 kg
Nutzlast:	29.200 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	385/65 R22.5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderaumlänge:	13.650 mm
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Vario-Rungensystem

4 Paar in Ladefläche eingelassen, zusammenschiebbar auf 2 100 mm und ausziehbar auf ca. 3 500 mm zur Beladung, Rungen auf einer Innenbreite von 2 100 mm bis 3 000 mm alle 100 mm arretierbar, 4 Paar teilbare Rungen 600 mm + 1 200 mm, Gesamthöhe 1 800 mm abnehmbar, bei einer Rungen-Innenbreite ab ca. 2 350 mm, Überbreite
Boden vorbereitet zum Stecken von 3 Stirnwänden

4 x 5 Paar Vario-Rungentaschen für steckbare Stirnwände und je 1 x 3 Paar mittig für Baustahlmatten Transport von 2 x 5 000 mm oder 2 x 6 000 mm, 2 Stück Vario Stirnwände, bestehend aus je 1 Paar Steckrungen und je 1 Querbalken oben ca. 2200 mm breit, Querbalken beidseitig um 220 mm ausziehbar,
Höhe Vario-Stirnwand ca. 1900 mm, umrüstbar auf Höhe 1300 mm oder 700 mm

4 Rungentaschen mittig im Boden eingelassen für 80 x 80 mm Steckrungen, 1 Paar Abstützung unten für Vario Stirnwand vorne + hinten, Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur , 14 Paar Zurrösen zusätzlich im Außenrahmen eingelassen, je 5 to

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, ohne Schubausgleich, Auszugsleiter Heck, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium, Unterfahrtschutz Stahl verzinkt, Viertelschalenkofflügel vor + hinter Achsaggregat, Antisprayspritzlappen nur auf letzter Achse, Rammenschutz Heck

8 Stück Baustahlwinden mit Drahtseil und Gegenhaken, 4 x links und 4 x rechts mit Seildurchführung durch den Außenrahmen, 1 abnehmbares Aufsteckgetriebe für Baustahlwinden- wird lose mitgeliefert ,1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, b=650 / h=520 / t=670 mm, 1 Rungenstaukasten geschlossen, nach oben offen, Türen beidseitig

4 Stück Verzurr-/ Rungenleisten Quer im Boden eingelassen über gesamte Breite bis zum Außenrahmen ca. 100 mm hoch, mit 20 mm Rundstahlleisten, oben und unten, Abstand von oben zu unten ca. 60 mm unten mit Winkelblech als Abschluß, Zum Verzurren und Stecken von Rungen 80 x 80 mm

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung , 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen"

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, 1 zusätzlicher LED-Arbeitsscheinwerfer, Heck , geschaltet über Rückfahrlicht , 1 LED Rundumleuchte mit Halter, 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm, zusätzliche 7-polige Steckdose (nach ISO 1724) im Unterfahrschutz hinten

Boden : Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, für hohe Punktbelastbarkeit für Staplerachslast bis max. 7 100 kg

Zulassungsland Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, inkl. Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 Code XL für Baustahlmattentransporte, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048

Rahmen Feuerverzinkt inkl. Passivierung(15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung), Eckrungen vorn Feuerverzinkt, Stirnwand Alu

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511