

Vorratsfahrzeug

ZHKA 23 m³ Compact light



Artikelnummer	WFDFLT23102027324
Fahrzeug/Aufbau:	Kipper
Preis Netto:	27.900,00 €
MwSt:	5.301,00 €
Preis Brutto:	33.201,00 €
zul. Gesamtgewicht	31.000 kg
Leergewicht:	4.060 kg
Nutzlast:	26.940 kg
Achsen:	2 Achsen
Reifengröße:	385 / 65 R 22,5"
Federung:	Luftfederung
Laderaumbreite:	2.350 mm
Laderraumlänge:	6.600 mm
Ladevolumen:	23
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, in Leichtbauweise,

Sattelpatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen

Teleskopstütze mittig, Absatteln mit Beladung nicht möglich, im abgesattelten Zustand muß das Fahrzeug schräg nach hinten stehen

2 Unterlegkeile mit Halter, Unterfahrerschutz Stahl, klappbar, Halbschalenkotflügel, 1 Alu Leiter ca. 2 550 mm, mit Halter seitlich, 1 Planenstange mit Halterung, 1 Abschleppöse

BPW Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

1. Achse automatische Liftachse, zusätzlich elektr. vom LKW bedienbar, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, ohne LKW Installation

385 / 65 R 22,5" Reifen Athos,Stahlfelgen werkssilber

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS, Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne

2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 1 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

Niederdruckzylinder max. 170 bar, mit HDK Schraubmuffe, Festteil, NW 48 mm.(ohne Schlauchverbindung), Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb, Hydraulik Anschluss mit Schlauch und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm mit Rändelmutter

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfesten Material, Schräge Stirnwand 5 mm stark, mit außenliegender Zylinderaufnahme,

Seitenwände aus 30 mm Hohlkammerprofilen, sauber verschweißt, mit schüttgutabweisenden Oberholprofil

Boden durchgehend 6 mm stark

Rückwand als Pendelklappe mit "Doppelgelenkscharnier", außen aufliegend mit 2-facher Hakenverriegelung, Stehpodest mit Aufstieg, Anschlussblech für Luft/Elektrik und Bremse mit Freiraum für bestmögliche Bedienbarkeit, Rollplane einseitig zum Ablegen in FR-rechts, mit Zentralverriegelung in FR-links

Bei Salz, Kalk, etc. Transporten, empfehlen wir einen Kippzylinder mit einer Hartverchromter Kolbenstange, damit diese nicht durch das Material angegriffen wird und rostet.

Zulassungsland Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, Aufbaufestigkeit nach EN 12642
vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen DB 7350 Novagrau, Stützfüße verzinkt, Mulde RAL 9010 Reinweiß, Rollplane RAL 7035 lichtgrau

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511