

# Gebrauchtfahrzeug

## Fliegl SDS 390 Baustahlmatten



<b>Artikelnummer</b>	WFDFLT33902027534
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Pritsche offen
<b>Preis Netto:</b>	42.900,00 €
<b>MwSt:</b>	8.151,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	51.051,00 €
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	35.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	6.505 kg
<b>Nutzlast:</b>	28.495 kg
<b>Achsen:</b>	3 Achsen
<b>Reifengröße:</b>	385/65 R22.5"
<b>Federung:</b>	Luftfederung



### Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen, Vario-Rungensystem

4 Paar in Ladefläche eingelassen, zusammenschiebbar auf 2 100 mm und ausziehbar auf ca. 3 500 mm zur Beladung, Rungen auf einer Innenbreite von 2 100 mm bis 3 000 mm alle 100 mm arretierbar,

4 Paar teilbare Rungen 600 mm + 1 200 mm, Gesamthöhe 1 800 mm abnehmbar, bei einer Rungen-Innenbreite ab ca. 2 350 mm, Überbreite Boden vorbereitet zum Stecken von 3 Stirnwänden

4 x 5 Paar Vario-Rungentaschen für steckbare Stirnwände und je 1 x 3 Paar mittig für Baustahlmatten Transport von 2 x 5 000 mm oder 2 x 6 000 mm, 2 Stück Vario Stirnwände, bestehend aus je 1 Paar Steckrungen und je 1 Querbalken oben ca. 2200 mm breit, Querbalken beidseitig um 220 mm ausziehbar, Höhe Vario-Stirnwand ca. 1900 mm, umrüstbar auf Höhe 1300 mm oder 700 mm

4 Rungentaschen mittig im Boden eingelassen für 80 x 80 mm Steckrungen, zusätzliche Vario Stirnwand bestehend aus je 1 Paar Steckrungen und je 1 Querbalken oben ca. 2200 mm breit, Querbalken beidseitig um 220 mm ausziehbar, mit Zurrloch zur Abspannung. Höhe Stirnwand ca. 1900 mm, umrüstbar auf Höhe 1300 mm oder 700 mm, Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil", 14 Paar Zurrösen zusätzlich im Außenrahmen eingelassen, je 5 to

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, ohne Schubausgleich, Auszugsleiter am Heck, 2 Unterlegkeile mit Halter, 24er Palettenkasten, Unterfahrerschutz Stahl verzinkt, Viertelschalenkotflügel vor 1.Achse + hinter 2. Achse, vor + hinter 3. Achse mit Antisprayspritzklappen hinter 2. + 3. Achse, Rammschutz am Heck

8 Stück Baustahlwinden mit Drahtseil und Gegenhaken, 4 x links und 4 x rechts mit Seildurchführung durch den Außenrahmen, 1 abnehmbares Aufsteckgetriebe für Baustahlwinden- wird lose mitgeliefert (ohne Halterung am Rahmen)

Heckausschub mechan. mit Handkurbel, um ca. 1 500 mm ausziehbar, alle 500 mm arretierbar, mit Auflagebalken, im Lastschwerpunkt bei ca. 500 mm mit 2000 kg über die gesamte Breite belastbar, bei 1000 mm mit 1000 kg über die gesamte Breite belastbar und bei 1500 mm mit 500 kg über die gesamte bereite belastbar, inkl. Unterfahrerschutz mit Beleuchtung ausziehbar,

2 Kunststoff Werkzeugkasten, 1 Rungenstaukasten geschlossen, nach oben offen, unterhalb Ladefläche, Türen beidseitig

4 Stück Verzurr-/ Rungenleisten Quer im Boden eingelassen über gesamte Breite bis zum Außenrahmen ca. 100 mm hoch, mit 20 mm Rundstahlleisten, oben und unten, Abstand von oben zu unten ca. 60 mm (des Rundstahls) Unten mit Winkelblech als Abschluß, zur Hälfte nach unten offen. Zum Verzurren und Stecken von Rungen 80 x 80 mm.

SAF Scheibenbremsachsen mit 430 mm Scheibendurchmesser, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperr über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf.

Achsabstand versetzt 1310/1810 mm(nur in Verbindung mit Nachlaufachse möglich), Luftfederung, 1. Achse automatische Liftachse 2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

385/65 R22.5" Fabrikat nach Wahl des Herstellers, Stahlfelgen, Werkssilber

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel, 1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht, 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm , zusätzliche 7-polige Steckdose (nach ISO 1724) im Unterfahrerschutz hinten

Boden: Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, für hohe Punktbelastbarkeit für Staplerachslast bis max. 7 100 kg

25 mm Alu Hohlprofil, 1 950 mm hoch, Eckrungen Stahl in Volumenausführung

Staufach innen an Stirnwand für Querportale, Staufach innen an Stirnwand für Kanthölzer (2 U-Profile)

Zulassungsland: Deutschland, Prüfgenehmigung nach EG 2007/46, inkl. Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 Code XL für

Baustahlmattentransporte, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig

Warntafel nach ECE - 70, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen Feuerverzinkt inkl. Passivierung, "15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung", Eckrungen vom Feuerverzinkt, Stirnwand Alu

## Ausstattungen

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8

07819 Triptis

Tel. +49 (0) 36482/830-100

Fax. +49 (0) 36482/830-511