Vorratsfahrzeug

Fliegl SZS 310 T

Artikelnummer	WFDFLT23701011194
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	43.900,00 €
MwSt:	8.341,00 €
Preis Brutto:	52.241,00 €
Farbe:	Rot
zul. Gesamtgewicht	31.000 kg
Leergewicht:	8.300 kg
Nutzlast:	22.700 kg
Achsen:	2 Achsen
Reifengröße:	235/75 R17,5
Federung:	Luft
Laderaumbreite:	2.520 mm
Laderaumlänge:	9.200 mm
Laderaumhöhe:	900 mm
Ladevolumen:	0
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja

Weitere Informationen

Gewichte und Maße:
Gesamtgewicht: 31000 / 37000 kg
Nutzlast: 22700 / 28700 kg
Aggregatlast: 16000 / 20000 kg
Ang. Sattellast: 11000 / 17000 kg
Leergewicht (Basisversion) ca.: 8300 kg +/- Bautoleranz
Gesamtlänge ca.: 13400 mm
Gesamtbreite max.: 2550 mm
Schwanenhalslänge ca.: 4000 mm
Länge Tiefladeplattform
inkl. Heckanschrägung ca.: 9200 mm
Länge Heckanschrägung ca.: 950 mm
Rahmenbreite ca.: 2520 mm
Ladehöhe im Tiefbett beladen ca.: 900 mm
Aufsattelhöhe ca.: 1200 mm

Fahrgestell Tieflade Sattelauflieger
Stahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen und 2 Königszapfenpositionen
24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich
Heckabstützung klappbar
2 Unterlegkeile mit Halter
Seitenanfahrschutz Aluminium
Spritzlappen hinten über gesamte Breite
Spritzlappen vor jeder Achse und Antispraysprizlappen hinter jeder Achse

1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Einlegeboden, b=620/h=360/t=440 mm, mit ein Vorhängeschloss abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang)
Zurrösen Tieflader
2 Paar Ringzurrösen je 5to vorne auf Schwanenhals 1
1 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10to
2 x auf Schwanenhals
9 x in Tiefladefläche verteilterste Zurröse 250 mm von vorn und letzte max. 250 mm von hinten, Abstand der Zurrösen nicht größer als 1100 mm
8 Paar Ringzurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 to (umrüstbar zu Rungentaschen)
Achsen+Federung
SAF Trommelbremsachsen
"Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch
letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit automatischer Rückfahrsperre über Rückfahrlicht, und zusätzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug über Handknopf
Achsabstand 1810 mm (dann 10to Achslast techn.)
Luftfederung
Räder und Reifen
235 / 75 R 17,5"
nach Wahl des Herstellers
Stahlfelgen in Zwillingsanordnung, Werkssilber
Bremsanlage
2-Leitungs Druckluft Bremsanlage
Farbige Leitungsverlegung für leichten Service
Federspeicher-Feststellbremse
EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel
Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!
2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung
mit Heben & Senk Ventil
Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW instal. (keine geeichte Waage)
Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem
Elektrik
24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe Beleuchtung (Hinweis! bei bestimmtem Zugfahrzeugen können Fehldiagnosen auftreten, obwohl die Funktion gegeben ist)
2 weiße Positionsleuchten vorne
2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten
1 x 15-polige Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel
1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar)
2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm
Boden
Schwanenhals mit Stahlblechbelag
Staukasten in Überfahrschräge zu Schwanenhals eingelassen
danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag
Tiefladefläche inkl. Heckanschrägung 9 200 mm
Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden
Stirnwand
Stirnwand 25 mm Alu-Hohlprofil, 400 mm hoch, vorne auf Schwanenhals, steckbar
Auffahrrampen
Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar
mit Holz belegt
mit Federheber-Unterstützung
Betriebshinweise
Bei Beantragung einer Ausnahmegenehmigung im genehmigungspflichtigen Schwerlastverkehr, ist bei luftgefederten Fahrzeugen eine Achslastanzeige erforderlich!!!Dies betrifft alle Abweichungen von § 34 StVZO, (Achslast-und zulässige Gesamtgewicht Überschreitung) die eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO bedürfen.
Zulassungsland/ Schilder
Deutschland
mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV)
vorbereitet für Kennzeichenhalter zweizeilig
Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot
Warntafel nach ECE - 70
Lackierung
Rahmen RAL 3002 Karminrot "10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung"

Bordwand Alu eloxiert
Stützfüße Schwarz beschichtet
Auffahrrampen Feuerverzinkt

Ausstattungen

ABS

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Tel. +49 (0) 36482/830-100
Fax. +49 (0) 36482/830-511