

# Vorratsfahrzeug

Fliegl SES 200 für 1 x 7,45 er  
WB



<b>Artikelnummer</b>	Produktpalette
<b>Fahrzeug/Aufbau:</b>	Wechselfahrgestellt
<b>Preis Netto:</b>	21.900,00 €
<b>MwSt:</b>	4.161,00 €
<b>Preis Brutto:</b>	26.061,00 €
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	20.000 kg
<b>Leergewicht:</b>	3.400 kg
<b>Nutzlast:</b>	16.600 kg
<b>Achsen:</b>	1 Achse
<b>Reifengröße:</b>	385/65 R22,5"
<b>Federung:</b>	Luftfederung
<b>Leasing/Mietkauf möglich</b>	Ja
<b>Finanzierung möglich</b>	Ja
<b>Neufahrzeug</b>	Ja



## Weitere Informationen

### Gewichte und Maße:

Gesamtgewicht : 20000 kg

Nutzlast ca.: 15900 kg

Achslast: 9000 kg

Ang. Sattelast : 11000 kg

Leergewicht ca.: 3400 kg+/-Bautoleranz

Gesamtlänge ca.: 8130 mm

Gesamtbreite max.: 2550 mm

Aufsattelhöhe ca.: 1140 mm

Rahmenhalshöhe ca.: 120 mm

Fahrhöhe ca.: 1260 mm

Abstellhöhe ca.: 1320 mm

Ladehöhe angehoben ca.: 1390 mm

Ladehöhe abgesenkt ca.: 1200 mm

Hinweis! Gesamthöhe mit Wechselbrücke beachten Kundenrisiko!

LKW muß über gleichen Hub wie Auflieger verfügen (ca.-60 /+130mm)!

Fahrgestell Sattel Container

Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen,

2 Paar Führungsrollen abnehmbar

4 Containerverriegelungen mit stabilen Auslegern auf 20" -Basis

für Wechselbehälter 7,45 und 7,82

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich, Absatteln unter Last nur bei gleichmäßiger Ausladung möglich!

2 Unterlegkeile mit Halter  
Seitenanfahrschutz Aluminium  
Unterfahrschutz Stahl verzinkt,  
Halbschalenkotflügel  
mit Antisprayspritzlappen  
Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz  
Achse+Federung  
SAF-Scheibenbremsachse, mit 430 mm Scheibendurchmesser,  
Luftfederung mit Heben & Senk Ventil, mit Haltefunktion für H&S  
Räder und Reifen  
385 / 65 R 22,5"  
von führenden Herstellern  
Stahlfelgen werkssilber  
Bremsanlage  
2-Leitungs Druckluft Bremsanlage  
Federspeicher-Feststellbremse  
2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung  
EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel  
Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!  
Elektrik  
24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung  
2 weiße Positionsleuchten vorne  
2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten  
2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel  
1 LED-Arbeitscheinwerfer vorne mittig zwischen den Trägern, nach hinten strahlend, geschaltet über Rückfahrlicht  
2 zusätzliche(r) LED-Arbeitscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht  
Zulassung / Schilder  
Zulassungsland: Deutschland  
mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV)  
vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig  
Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot  
Warntafel nach ECE - 70  
Lackierung  
Rahmen DB novagrau  
Stützfüße Schwarz beschichtet

## Ausstattungen

ABS

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH  
Oberpöllnitzer Straße 8  
07819 Triptis  
Tel. +49 (0) 36482/830-100  
Fax. +49 (0) 36482/830-511